JIB BS450B Ленточнопильный станок

Высота распиловки 483 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0203020261000**



- Прочный и жесткий стальной корпус с усилителями.
- Высота продольной распиловки 483 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 444 мм.
- Направляющие ролики для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном -5°+ 45°.
- Устройство быстрого сброса натяжения пильного полотна.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.

- Магнитный пускатель с защитой от несанкционированного доступа.

Объем поставки

- Пильное полотно Д х Ш: 4115х35 мм
- Параллельный упор профессионального типа с алюминиевым профилем и механизмом точной подстройки.
- Угловой упор (транспортир) с алюминиевой накладкой
- Толкатель
- Шестигранный ключ 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм
- Ключ 10 мм, 13 мм
- Гаечный ключ со смещением для сборки стола
- Т-образный ключ для регулировки наклона стола
- Ножной тормоз для быстрой остановки станка.
- Цилиндрический упор для пиления шпона.

* мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 15А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Диаметр маховика	452 мм
Высота распиловки	483 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	444 мм
Скорость движения пильного полотна	1250 м/мин
Ширина пильного полотна	6-35 мм
Длина пильного полотна	4115 мм
Размер стола	635 х 483 мм
Наклон стола	-5° +45°
Расстояние от пола до рабочей поверхности стола	885 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)	2032 х 991 х 762 мм
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В)	880 х 630 х 2160 мм
Размер нижнего основания станка (Д х Ш х В)	760 х 460 х 62 мм
Масса нетто / брутто	226 / 254 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25