

JIB WL305B Токарный станок

Диаметр обработки 305 / 380 мм Асинхронный двигатель 0,55 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0903020262000**



- Плавная регулировка скорости : 250-850 / 430-1,450 / 950-3200 об/мин
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 0,55 кВт
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Реверс шпинделя
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Возможность удлинения станины справа, для обработки более длинных заготовок
- Возможность удлинения станины слева, для обработки чаш и тарелок
- Возможность расширения подручника
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски
- Увеличенный до 380 мм диаметр обработки заготовки при использовании расширителя слева от шпинделя.
- Подручник с твердосплавным упором для резца.
- Блок управления токарным станком на магнитах, возможность крепления блока в любое удобное место.

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Регулировка скорости вращения шпинделя
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Поликлиновый ремень

Технические данные

Срок службы

6

Номер декларации соответствия

ЕАЭС N RU Д-CN.PA04.B.24034/25