Стружкоотсос JIB DC300S-1

Производительность всасывания 3905 м3/час
Мощность двигателя 2,2 кВт Уровень фильтрации 1 мкм

Артикул **1203020395000**



Вытяжная установка JIB DC300S-1 разработана с учетом мировых тенденций в области пылеудаления:

- Мощность двигателя 2,2 кВт
- Производительность всасывания 3905 м3/час
- Эффективная очистка воздуха от стружки, опилок, пыли
- Мобильная конструкция, основание установки оборудовано колесиками
- Возможность подключения нескольких устройств
- Мешок для сбора опилок выполнен из полиэтилена
- Уровень фильтрации 1 мкм

Объем поставки

- Вытяжная установка JIB DC300S-1
- Мешок для сбора пыли 2шт.
- Фильтр 2 шт.
- Стальной зажим мешка для сбора пыли 2 шт.
- Зажим для фильтра 2 шт.
- Роликовые колеса 4 шт.
- Руководство по эксплуатации

Технические данные

Мощность двигателя	2,2 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт/14А
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Производительность всасывания	3905 м3/час
Скорость потока системы аспирации	81.9 м/с
Объем пылесборника	307 л
Уровень фильтрации	1 мкм
Диаметр пылесборника	500 мм
Высота пылесборника	1000 мм
Диаметр вентилятора	305 мм
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	150 мм
Количество патрубков для подключения	3
Диаметр патрубка для подключения	100 мм
Уровень шума	89.4 дб
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1460 x 720 x 1860 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	1160 x 560 x 570 мм; 730 x 550 x 550 мм; 730 x 560 x 560 мм
Масса нетто / брутто	64 / 69 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.76957/24