**JIB 2255M-7 Круглопильный станок**

**Мощность двигателя 2,1 кВт**

Артикул **0114020438000**




- Двигатель мощностью 2,1 кВт с частотой вращения 4200 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Правый и задний выдвижные расширители стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола на магнитном креплении повышает точность резки.
- Комбинированный параллельный упор, позволяющий работать как с высокими, так и с низкими заготовками, а так же выступать опорой расширителя стола в

крайнем правом положении для более удобной работы с большими заготовками
- Легкая конструкция станка позволяет перемещать его в любое место мастерской

## Объем поставки

- Круглопильный станок JIB 2255M-7
- Плавный старт
- Расширитель стола
- Пильный диск 255 x 30 x 3 мм, 48 T
- Алюминиевая вставка
- Быстросъемная защита пильного диска
- Быстросъемный расклинивающий нож
- Боковой упор для высоких/низких заготовок
- Толкатель заготовки
- Порт для отвода пыли
- Угловой упор (транспортир)

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Номинальная потребляемая мощность | 2,1 кВт |
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Посадочный диаметр диска | 30 мм |
| Диск Дадо | 203,2 x 12,7 мм |
| Максимальный диаметр дисков ДАДО | 203,2 мм |
| Посадочный диаметр дисков ДАДО | 16 мм |
| Номинальное напряжение / Частота тока | 230В / 50 Гц |
| Частота вращения пилы | 4200 об/мин |
| Угол наклона пильного диска | 0-45° |
| Максимальная глубина пиления при 90° | 80 мм |
| Максимальная глубина пиления при 45° | 58 мм |
| Максимальная ширина распила справа от диска | 610 мм |
| Расстояние от пильного диска до Т-трека (слева) | 156.05 мм |
| Расстояние от пильного диска до Т-трека (справа) | 127.25 мм |
| Размер рабочего стола (Д x Ш) | 550 x 570 мм |
| Расширитель стола (Д x Ш) | 195 x 570 мм |
| Диаметр патрубка аспирации внутренний | 57,6 мм |
| Диаметр патрубка аспирации внешний | 63,3 мм |
| Размеры в собранном виде (Д x Ш x В) | 650 x 760 x 390 мм |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В) | 725 x 689 x 365 мм |
| Масса нетто / брутто | 20 / 22 кг |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.89576/24 |