**JIB 22104 SC Фуговальный станок с сегментным валом**

**Ширина стола 158 мм Мощность двигателя 1,1 кВт**

Артикул **0309020457000**




- Настольный фуговальный станок JIB 22104 SC оснащен легкосплавным столом с износостойким покрытием и установленным по центру параллельным упором, который достаточно прочный для работы с крупногабаритными заготовками.
- Станок оснащен двигателем мощностью 1,1 кВт, патрубком аспирации опилок 63,5 мм, встроенной системой сбора пыли, регулировкой наклона параллельного упора от 45° до 135° и простым в настройке режущим валом.
- Станок оснащен плавным подъемным механизмом для регулировки глубины реза.
- На фуговальный станок установлен сегментный вал с 12 ножами, обеспечивающий чистую резку. Каждый нож можно поворачивать до 3 раз, для получения наилучшего результата при обработке твердых пород древесины.
- Настольный фуговальный станок JIB 22104 SC отлично подходит для мастерских с ограниченным пространством или для работ, требующих мобильное перемещение станка.
- На торцы столов станка установлены ручки для удобной переноски.

## Объем поставки

- Фуговальный станок (в сборе)
- Сегментный вал с твердосплавными ножами
- Защита режущего вала
- Параллельный упор
- Толкатели 2 шт
- Мешок для сбора пыли
- Руководство пользователя

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя | 1,1 кВт |
| Номинальное напряжение/Частота тока | 230 В / 50 Гц |
| Ширина реза | 156 мм |
| Максимальная глубина реза | 3,15 мм |
| Частота вращения режущего вала | 8 000 об /мин |
| Количество ножей | 12 |
| Размер ножей | 15 x 15 x 2 мм |
| Диаметр режущего вала | 47 мм |
| Размер стола | 772 x 158 мм |
| Размеры параллельного упора | 580 x 110 мм |
| Фиксированные углы наклона | 45°, 90°, 135° |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 63,5 мм |
| Размер основания | 495 x 270 мм |
| Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 725 x 450 x 290 мм |
| Размер станка в упаковке (Д x Ш x В) | 820 x 375 x 285 мм |
| Масса нетто / брутто | 19,8 / 22 кг |
| Срок службы | 5 |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24 |