JIB WJ-6X55 Фуговальный станок Дисконт

Ширина стола 153 мм Мощность двигателя 1,1 кВт Параллелограммный подвес столов

Артикул **0304020281000D**



Фуговальный станок JIB WJ-6X55 оснащен асинхронным двигателем выходной мощностью 1,1 кВт 230 В
Уникальный опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
Чугун снижает вибрации, корпусная конструкция станины полностью закрывает двигатель и шкивы для защиты от опилок и стружки.
Чугунный параллельный упор специальной конструкции имеет увеличенную длину для обеспечения постоянного контакта по всему резу.
Станок оснащен патрубком пылеудаления диаметром 100 мм для эффективного пылеудаления по время работы.
Станина оборудована колесами и педалью для быстрого передвижения станка

* Без гарантии, распродажа остатков.

Объем поставки

- Фуговальный станок JIB WJ-6X55
- Параллельный упор
- Защита режущего вала
- Толкатели
- Режущий вал с прямыми ножами
- Гаечный ключ 8/10 мм
- Гаечный ключ 12/14 мм
- Шестигранные ключи 2,5, 4, 5, 6, 8 мм
- Руководство по эксплутации

Технические данные

Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3 мм
Минимальная длина заготовки	254 мм
Минимальная толщина заготовки	12 мм
Тип режущего вала	Режущий вал с прямыми ножами
Скорость вращения режущего вала	4800 об/мин
Количество ножей	3 шт
Размер ножей	30 x 154 x 3
Наклон параллельного упора	45° - 135°
Размер стола (Д x Ш)	1410 x 153 мм
Размер параллельного упора (Д x В)	915 x 127 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт / 7,5 А
Мощность двигателя	1,1 кВт
Размеры станка в собранном виде(Д x Ш x В)	1430 x 590 x 1145 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	780 x 470 x 780 (станина)
Масса нетто / брутто	175 / 234 кг