JIB 22101 HL Рейсмусовый станок с валом Helical

Ширина стола 305 мм Мощность двигателя 2 кВт Вал Helical

Артикул **0409020252000**



- Настольный рейсмусовый станок JIB 22101 HL - это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 8750 об/мин и скорость подачи заготовки 6,6 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим столом из стали.
- Станок укомплектован турбиной для эффективного пылеудаления.
- Перемещение режущего блока осуществляется приводом на 4-х винтовых опорах, что обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.

Объем поставки

- Спиральный вал Helical
- Железный расширитель стола
- Система пылеудаления
- Крепежи для крепления провода питания
- Мешок для сбора пыли
- Шестигранный ключ 4мм.

Технические данные

Мощность двигателя	2 кВт, 230В
Пусковой ток	15 А
Номинальное напряжение/Частота тока	230 В/50 Гц
Частота вращения режущего вала	8750 об / мин
Спиральный вал	Helical
Расположение ножей	4-х рядная спираль
Количество ножей	36
Размер ножей	15x15x2,5 мм
Длина режущего вала	397,9 мм
Диаметр режущего вала	46 мм
Максимальная ширина заготовки	305 мм
Максимальная толщина заготовки	114 мм
Минимальная толщина заготовки	3,5 мм
Максимальная глубина строгания по всей ширине	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм	2,4 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм	3,2 мм
Минимальная длина заготовки	320 мм
Скорость подачи заготовки	6,6 м/мин
Размер стола (Д x Ш)	320 x 305 мм
Размеры стола с расширителями (Д x Ш)	660 x 305 мм
Размеры расширителей (Д x Ш)	170 x 305 мм
Размеры основания (Д x Ш)	561 x 335 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	60 мм
Размер станка в собранном виде (Д x Ш x В)	400 x 340 x 580 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 440 x 500 мм
Масса нетто/брутто	31,5 / 34,8 кг
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24