Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 16-32

Ширина 813 мм Мощность двигателя 1,1 кВт

Артикул **SUPMX-71632**



- Барабанный шлифовальный станок 16-32 - это новейшая модель семейства барабанных шлифовальных станок Laguna SuperMax, с новыми функциями для повышения производительности
- Уникальная система «Быстрый рычаг» позволяет быстро изменять высоту барабана одним нажатием рычага, против 48 оборотов маховика, что значительно сокращает время настройки.
- Встроенный цифровой индикатор высоты барабана (DRO) для повышения точности настройки.
- Турбовентилируемый пылевой порт увеличивает поток воздуха в пылесборник на 15%.
- Умная система управления скоростью движения конвейерной ленты INTELLISAND выявляет увеличение нагрузки на двигатель, связанное с неровностями заготовки, и автоматически снижает скорость для предотвращения повреждения заготовки, образования вырывов или пригорания обрабатываемого материала.

- Система натяжения конвейерной ленты позволяет применять бесшовные конвейерные ленты.
- Заднее размещение редуктора повышает точность движения конвейерной ленты.
- Механизм точной подстройки высоты барабана без люфтов.
- Простая функция выравнивания конвейера – всего одна гайка регулирует конвейер параллельно шлифовальному барабану, что делает процесс выравнивание конвейера быстрым и легким.
- Жестко закрепленный барабан - каретка барабана крепится болтами к основанию, предотвращая любые нарушения регулировки барабана.
- Механизм автоматического натяжения шлифовальной ленты на барабане предотвращает смещение ленты на барабане в процессе обработки материала.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 80G
- Транспортерная лента
- Открытая подставка
- * Дополнительные подающий и приемный столы в комплект не входят и приобретаются отдельно

Технические данные

Максимальная ширина	813 мм
Минимальная длина	57 мм
Максимальная толщина	76,2 мм
Минимальная толщина	0,79 мм
Размер барабана	127 x 406,4 мм
Скорость барабана	1740 об/мин
Скорость подачи	3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт/8А
Мощность двигателя выходная	1,1 кВт
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	940 x 650 x 550 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1231,9 x 944,9 x 591,8 мм
Масса нетто / брутто	62,5 / 68,8 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-TW.АН03.В.12813/19