Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 19-38

Ширина 965 мм Мощность двигателя 1,3 кВт

Артикул **SUPMX-71938-D**



- Турбовентилируемый пылевой порт увеличивает поток воздуха в пылесборник на 15%. - Умная система управления скоростью движения конвейерной ленты INTELLISAND выявляет увеличение нагрузки на двигатель, связанное с неровностями заготовки, и автоматически снижает скорость для предотвращения повреждения заготовки, образования вырывов или пригорания обрабатываемого материала. - Простая функция выравнивания конвейера – всего одна гайка регулирует конвейер параллельно шлифовальному барабану, что делает процесс выравнивание конвейера быстрым и легким. - Конвейер шириной 550 мм для надежной поддержки широкой заготовки. - Прецизионно плоская стальная конвейерная станина, усиленная четырьмя стальными поперечинами для отсутствия изгиба в конвейере, обеспечивает плоскостность по ширине конвейерной ленты менее чем 0,25 мм. - Абразивная конвейерная лента обеспечивает сильное сцепление с заготовкой, что дает возможность работы с небольшими заготовками. - Механизм автоматического натяжения шлифовальной ленты на барабане предотвращает смещение ленты на барабане в процессе обработки материала. - Крепление абразива к барабану осуществляется без использования специальных инструментов. -

Самоохлаждающийся барабан предотвращает перегрев и продлевает срок службы абразива -Регулируемые по высоте прижимные ролики. - Жесткая чугунная конструкция станка исключает вибрации и деформации.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 80G
- Транспортерная лента
- Открытая подставка

Технические данные

Максимальная ширина	965,2 мм (2 прохода)
Минимальная длина	140 мм
Максимальная толщина	102 мм
Минимальная толщина	0,79 мм
Диаметр барабана	127 мм
Скорость барабана	1740 об/мин
Скорость подачи	3 м/мин
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,94 кВт/9А
Мощность двигателя выходная	1,29 кВт
Размеры в упаковке (Д х Ш х В)	1140x410x590 / 980x530x150
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)	1295,4 x 670,6 x 1054,1 мм
Масса нетто / брутто	116,7 / 130,13 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-TW.АН03.В.12813/19