

Барабанный шлифовальный станок LAGUNA SUPERMAX 19-38**Ширина 965 мм Мощность двигателя 1,3 кВт**Артикул **SUPMX-71938-D**

- Турбовентилируемый пылевой порт увеличивает поток воздуха в пылесборник на 15%. - Умная система управления скоростью движения конвейерной ленты INTELLISAND выявляет увеличение нагрузки на двигатель, связанное с неровностями заготовки, и автоматически снижает скорость для предотвращения повреждения заготовки, образования вырывов или пригорания обрабатываемого материала. - Простая функция выравнивания конвейера – всего одна гайка регулирует конвейер параллельно шлифовальному барабану, что делает процесс выравнивание конвейера быстрым и легким. - Конвейер шириной 550 мм для надежной поддержки широкой заготовки. - Прецизионно плоская стальная конвейерная станина, усиленная четырьмя стальными поперечинами для отсутствия изгиба в конвейере, обеспечивает плоскостность по ширине конвейерной ленты менее чем 0,25 мм. - Абразивная конвейерная лента обеспечивает сильное сцепление с заготовкой, что дает возможность работы с небольшими заготовками. - Механизм автоматического натяжения шлифовальной ленты на барабане предотвращает смещение ленты на барабане в процессе обработки материала. - Крепление абразива к барабану осуществляется без использования специальных инструментов. - Самоохлаждающийся барабан предотвращает перегрев и продлевает срок службы абразива -Регулируемые по высоте прижимные ролики. - Жесткая чугунная

конструкция станка исключает вибрации и деформации.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 80G
- Транспортная лента
- Открытая подставка

Технические данные

Срок службы
Номер декларации соответствия

6 лет
RU Д-TW.AH03.B.12813/19