JIB W0901 Токарный станок

Диаметр обработки 400 мм Мощность двигателя 1,5 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0907020042000**



- Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах : 100-1300, 250-3200 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Цифровая индикация оборотов шпинделя
- Реверс
- Делитель на 36 позиций
- Кнопка аварийной остановки
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Объем поставки

- Задняя бабка

- Передняя бабка
- Подручник шириной 300 мм
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр MK-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты

Технические данные

Максимальный диаметр обработки над станиной	400 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	1067 мм
Мощность двигателя выходная	1,5 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Скорость шпинделя - низкий диапазон (переменная)	100-1300 об / мин
Скорость шпинделя - высокий диапазон (переменная)	250-3200 об / мин
Длина упора	300 мм
Конус шпинделя	MT#2
Конус пиноли задней бабки	MT#2
Число позиций делительного приспособления	36 позиции
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	1590 x 540 x 610 мм
Высота стола от пола	940 мм
Вес нетто/брутто	151/180 кг
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Максимальный диаметр обработки над подручником	292 мм
Углы фиксации поворота передней бабки	0/45/90/135/180 град
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1930 x 60 x 1220 мм
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-CN.BE02.B.09724/20