Фуговальный станок WARRIOR W0108

Ширина стола 150мм Мощность двигателя 0,75 кВт

Артикул **WARRIOR W0108**



- Станина из толстолистовой стали с широким основанием для обеспечения надёжной опоры, встроенный патрубок для отвода опилок для отведения опилок и стружки от оператора.
- Параллельный упор, установленный по центру для обеспечения максимальной рабочей опоры. Упор наклоняется для скашивания кромок и обработки фасок. Работает как заднее ограждение режущей головки на узких резах.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания с автоматическим стопором на 3 мм делает простой быструю настройку при повторяющимся фуговании.
- Отвод для опилок с патрубком диаметром 4” для эффективного сбора опилок и стружки.
- Переднее поворотное подпружиненное ограждение ножевого вала для обеспечения максимальной защиты.

Объем поставки

- Запасной клиновой ремень 13X780
- Запасной комплект строгальных ножей

Технические данные

Мощность двигателя выходная	0,75 кВт 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	1,125 кВт (5А)
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,2 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	4400 об/мин, 13200 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	154x18.6x2.5 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1210 мм
Длина подающего стола	590 мм
Длина приемного стола	590 мм
Ширина стола	255 мм
Высота стола от пола	820 мм
Размеры параллельного упора	740 x 120 мм
Угол наклона внутрь и наружу	45°
Фиксированные углы наклона	90°, 45° внутрь и наружу
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1245 x 515 x 275 мм
Масса нетто/брутто	98/104кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24