Рейсмусовый станок WARRIOR W0205

Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0401010021000**



- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Чугунные расширители столов
- Подающие и принимающие ролики из полиуретана
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Усиленная цепная передача обеспечивает жёсткую подачу и длительный срок службы.
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
- Увеличенная максимальная ширина заготовки 400 мм

Объем поставки

- Чугунные расширители рабочего стола
- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Число ножей	3
Размер ножей	410x25x3 мм
Диаметр режущего вала	72 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина резания	4,1 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	505 мм
Ширина стола	406 мм
Высота стола от пола	660 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 650 x 1165 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1110 x 770 x 1210 мм
Масса нетто / брутто	200 / 237 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24