Фрезерный станок WARRIOR W0401 230В

3500 / 7000 об/мин Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0501010026000**



- Двигатели повышенной мощности 2,2 кВт 230В обеспечивают надежную работу с любым типом древесины.
- Стартовый штифт начального положения для фрезерования криволинейных форм.
- Двухскоростная ступенчатая клиноременная передача обеспечивает выбор требуемой частоты вращения и момента при различных диаметрах фрезы.
- Независимые левая и правая щечки параллельного упора для обеспечения простой и точной регулировки.
- Фиксация шпинделя обеспечивает быструю настройку и смену фрез.
- Цанговый патрон со сменными цангами 8 мм и 12 мм для использования концевых фрез.
- Сменные шпиндели на 19 мм (приобретается отдельно).

Объем поставки

- Подвижный стол (каретка) из чугуна
- Верхний прижим с защитным кожухом
- Фронтальный прижим
- Эксцентриковый прижим заготовок на подвижном столе
- Угловой упор (транспортир)
- Цанги 8 мм и 12 мм
- Мобильная база
- Запасной клиновой ремень 13X750
- Сменный шпиндель на 19 мм приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт 230 В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Диаметр шпинделя	30 мм
Частота вращения	3500/7000 об/мин
Перемещение шпинделя	90 мм
Максимальный диаметр режущего инструмента	200 мм
Диаметры отверстия стола (вставные кольца)	120 (160) / 110 / 73 / 13 мм
Размер приводного ремня (Lp)	736 мм (6PK736)
Размер основного стола	695 x 555 мм
Высота стола от пола	865 мм
Размеры каретки	320 x 220 мм
Размеры щечек параллельного упора (по каждой стороне)	300 x 120 x 20 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	760 x 610 x 1100 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	870 x 970 x 1400 мм
Вес нетто/брутто	190 / 216 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24