Фуговально - рейсмусовый станок WARRIOR AD30

Ширина столов 300 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0601010028000**



- Сверхбыстрый переход с функций фугования на обработку по толщине. Параллельный упор можно не снимать.
- Увеличенный параллельный упор из прессованного алюминия с боковыми фиксирующими элементами. Функция перемещения поперёк стола. Его также можно наклонять под любым углом от 45° до 90°.
- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фуговального стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,2 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Запасной комплект строгальных ножей
- Мобильная база
- Пазовальный модуль поставляется отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	4600 об/мин, 18400 резов в минуту
Число ножей режущего вала	4
Размер ножей	304x25,4x3 мм
Диаметр режущего вала	78 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Фугование	
Ширина реза	304 мм
Максимальная глубина реза	3,17 мм
Длина фуговального стола	1512 мм
Рейсмусование	
Скорость подачи заготовки	7 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	3,17 мм
Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм	4 мм
Максимальная высота заготовки	200 мм
Длина рейсмусового стола	588 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1650 x 650 x 1150 мм
Масса брутто	309 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24