WARRIOR W0206 HL Рейсмусовый станокс валом Helical

Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 1,5 кВт Вал Helical

Артикул **0401010162000**



- 2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий)
- Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 230 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора.
- Чугунный стол и пониженная вибрация основания.
- Четыре точно прошлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
- Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой.
- Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения.
- Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые.
- Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.

Объем поставки

- Запасной приводной ремень
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	1,5 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин
Режущий вал	Helical, 330 мм
Размер ножей	15 x 15 мм
Диаметр режущего вала	71 мм
Количество ножей	70
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная глубина резания	3,0 мм
Максимальная толщина заготовки	150 мм
Минимальная длина заготовки	165 мм
Подача	4 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	457 мм
Ширина стола	330 мм
Высота стола от пола	760-900 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	670 x 500 x 1080 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	900 x 600 x 1150 мм
Масса нетто/брутто	125/147 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24