Рейсмусовый станок WARRIOR W0205 HL

Ширина стола 400 мм Мощность двигателя 2,2 кВт Вал Helical

Артикул **0401010163000**



- Конструкция с верхним расположением двигателя экономит время, устраняя потребность в выставлении высоты вспомогательных роликовых опор всякий раз при изменении высоты реза.
- Чугунные расширители столов
- Подающие и принимающие ролики из полиуретана
- Через редуктор с масляной ванной мощность на подающие ролики отбирается непосредственно с режущего вала.
- Усиленная цепная передача обеспечивает жёсткую подачу и длительный срок службы.
- Спиральный зубчатый стальной подающий ролик и полиуретановый выводной ролик обеспечивают плавное и эффективное перемещение заготовки.
- Четыре точно отшлифованные колонны обеспечивают высокую устойчивость при подъёме и опускании строгального механизма.
- Увеличенная максимальная ширина заготовки 400 мм

Объем поставки

- Чугунные расширители рабочего стола
- Спиральный вал Helical с твердосплавными ножами

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт, 230В
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (15А)
Частота вращения режущего вала	5000 об/мин, 15000 резов в минуту
Режущий вал	Helical, 410 мм
Размер ножей	410x25x3 мм
Диаметр режущего вала	72 мм
Минимальная толщина заготовки	5,6 мм
Максимальная ширина заготовки	406 мм
Максимальная глубина резания	4,1 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Подача	5 метров в минуту, 6 метров в минуту
Подающие ролики	полиуретановые
Выводные ролики	полиуретановые
Длина стола	505 мм
Ширина стола	406 мм
Высота стола от пола	660 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	820 x 650 x 1165 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	1110 x 770 x 1210 мм
Масса нетто/брутто	200/237 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.83154-24