Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP6

Ширина стола 153мм Мощность двигателя 1,1 кВт Параллелограммная регулировка столов

Артикул **506601**



- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 1,1 кВт
- Опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
- Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой.
- Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания со стопором делает

простой быструю настройку.

Технические данные

Мощность двигателя	1,1 кВт
Потребляемая мощность / пусковой ток	1,65 кВт / 7,5А
Номинальное напряжение	230 В
Ширина реза	153 мм
Максимальная глубина реза	3,17 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	5500 об /мин
Количество ножей	3
Размер ножей	153.98x16.5x2.5 мм
Диаметр режущего вала	61 мм
Длина стола	1499 мм
Высота стола от пола	817,9 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Частота тока	60 Гц
Масса нетто/брутто	110/129 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В),мм	1640x560x330 (79кг), 780x400x670 (50кг)
Номер декларации соответствия	RU Д-TW.AH03.B.12811/19