Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 400B

Ширина стола 203мм Мощность двигателя 2,21 кВт Параллелограммная регулировка столов

Артикул **MJOIN8012-0130400**



Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт Опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала. Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом. Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность. Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°. Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности. Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой. Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом. Точная и удобная в считывании шкала глубины резания со стопором делает простой быструю настройку .

Технические данные

Ширина реза	203 мм

Максимальная глубина реза	3,17 мм
Максимальная выборка фальца	12,7 мм
Частота вращения режущего вала	5500 об /мин
Количество ножей	3
Размер ножей	204.7x18x3 мм
Диаметр режущего вала	76,2 мм
Длина стола	1829 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Номинальное напряжение	400 В
Частота тока	60 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	3,3 кВт / 9А (3А на 1 фазу)
Мощность двигателя	2,21 кВт
Масса нетто/брутто	170/225 кг
Размеры в упаковке (Д x Ш x В),мм	1923x640x1040