**Фуговальный станок LAGUNA SHEARTEC II PP8 HL 230B**

**Ширина стола 203мм Мощность двигателя 2,21 кВт Вал Helical**

Артикул **MJ8X72P-0130HL**




- Асинхронный двигатель повышенной выходной мощности 2,2 кВт
- Опорный механизм с параллелограммом при подъёме и опускании столов обеспечивает перемещение кромки стола по дуге вокруг режущего вала.
- Равномерный и малый зазор с режущим ножом действует как более эффективный стружколом.
- Большие чугунные столы с прецизионной чистовой механической обработкой обеспечивают высокую точность.
- Установленный по центру большой чугунный параллельный упор, с возможностью наклона от -45° до + 45°.
- Планка для выборки фальца встроена в стол для обеспечения универсальности.
- Приемный столы просто регулируется маховиком с удобной фиксирующей рукояткой.
- Подающий стол регулируется быстродействующим рычагом.
- Точная и удобная в считывании шкала глубины резания со стопором делает простой быструю настройку.

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя | 2,21 кВт |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 3,3 кВт / 15А |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Ширина реза | 203 мм |
| Максимальная глубина реза | 3,17 мм |
| Максимальная выборка фальца | 12,7 мм |
| Частота вращения режущего вала | 5500 об /мин |
| Режущий вал | Helical, 203 мм |
| Количество спиралей | 6 шт |
| Количество сегментов | 54 шт |
| Диаметр режущего вала | 81 мм |
| Длина стола | 1829 мм |
| Высота стола от пола | 812,8 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 102 мм |
| Частота тока | 60 Гц |
| Масса нетто/брутто | 170/225 кг |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В),мм | 1923x640x1040 |