Фуговально-рейсмусовый станок JIB MP250QM

Фуговально-рейсмусовый станок 250 мм

Артикул **JIB MP250QM**



- Усиленные механически обработанные чугунные столы, обеспечивающие точность и плоскостность.
- Большой маховик для выполнения быстрой и точной регулировки фугового стола.
- Магнитный пускатель и кнопка аварийной остановки обеспечивают повышенную безопасность.
- Асинхронный двигатель мощностью 1,5 кВт 230В обеспечивает фугование и обработку по толщине даже труднообрабатываемых заготовок.
- Усиленная стальная закрытая станина обеспечивает повышенную устойчивость.

* Пазовальный модуль, показанный на фотографии поставляется отдельно.

Объем поставки

- Пазовальный модуль поставляется отдельно

Технические данные

Мощность двигателя	1,5 кВт, 230 В
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	2,25 кВт (10А)
Частота вращения режущего вала	4000 об/мин, 12000 резов в минуту
Число ножей режущего вала	3
Размер ножей	250 x 30 x 3 мм
Диаметр режущего вала	75 мм
Фугование	
Ширина реза	250 мм
Максимальная глубина реза	5 мм
Длина фуговального стола	1085 мм
Рейсмусование	
Скорость подачи заготовки	5,5 м/мин
Максимальная глубина резания при полной ширине	2,5 мм
Максимальная глубина резания при ширине заготовки 150 мм	4 мм
Максимальная высота заготовки	195 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1230 x 530 x 1000 мм
Масса брутто	195 кг
Срок службы	6 лет