**JIB MJ12II - 1600 Круглопильный станок**

**Мощность двигателя 3 кВт Подвижный стол 1600 мм Подрезной диск**

Артикул **0102020006000**




- Асинхронный двигатель повышенной мощности 3 кВт
- Подвижный стол с ходом каретки 1600 мм
- Подрезной диск расположен перед основным диском и позволяет проводить распиловку плитных материалов без риска появления сколов
- Корпусная конструкция
- Пила наклоняется от подвижного стола (правый наклон)
- Большой чугунный стол с чугунными удлинителями для обеспечения максимальной опоры материала.
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°.

## Объем поставки

- Профессиональный параллельный упор с фиксатором
- Угловой упор (транспортир) с шиной

- Угловой упор (транспортир) с 2-мя привалочными плоскостями под 90 град
- Эксцентриковый прижим заготовок
- Защита пильного диска с выводом под пылеудаление
- Расклинивающий нож
- *Пильный диск в комплект не входит

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя выходная | 3 кВт 400 В 3-фазный |
| Основной стол | 385 x 800 мм |
| Боковые расширитель (чугун) | 440 x 800 мм |
| Боковые расширитель | 310 x 500 мм |
| Размер подвижного стола | 1600 x 270 мм |
| Расширитель подвижного стола | 680 x 580 мм |
| Ход подвижного стола | 1600 мм |
| Размеры основного пильного диска | 315 x 30 x 3 мм |
| Размеры подрезного пильного диска | 100 x 20 x 2 мм |
| Скорость основного пильного диска | 4500 об/мин |
| Скорость подрезного пильного диска | 8500 об/мин |
| Наклон вала | Вправо |
| Макс. высота пропила при 90° | 100 мм |
| Макс. высота пропила при 45° | 88 мм |
| Макс. продольный распил справа от пилы | 1220 мм |
| Диаметр вала | 30 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 98 мм |
| Вес станка нетто / брутто | 225 / 280 кг |
| Размеры в упаковке (ДхШхВ) | 930 x 750 x 1000 мм вес 230 кг (станок), 1660 x 250 x 300 мм вес 50 кг (параллельный упор) |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В) | 3300 x 2010 x 1150 мм |
| Срок службы | 6 лет |
| Номер декларации соответствия | RU Д-CN.АД10.В.00998/18 |