JIB 25101 400B Круглопильный станок

Мощность двигателя 2,25 кВт

Артикул **0109020183000**



Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом
Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала
Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с регулируемыми углами на 45° и 90°
Асинхронный двигатель выходной мощностью 2,25 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок
Корпусная конструкция обеспечивает высокую жесткость

Объем поставки

- Чугунные расширители рабочего стола
- Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками
- Угловой упор (транспортир)
- Защита пильного диска с расклинивающим ножом и защитой от отбрасывания

заготовок
- Расклинивающий нож для глухих пропилов

*Пильный диск в комплект не входит

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,25 кВт, 400 В
Максимальная пусковая электрическая мощность / пусковой ток	3,4 кВт / 9А суммарно или 3А на 1 фазу
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО)	15,87 мм
Частота вращения пилы	3450 об/мин (50 Гц)
Максимальная глубина пиления при 90°	82 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	58 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	787 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	425 мм
Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado)	20,6 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	100 мм
Направление наклона пилы	левое
Основной стол	508 x 687 мм
Высота стола от пола	900 мм
Размер стола с чугунными расширителями	1022 x 687 мм
Диаметр патрубка аспирации	100 мм
Размеры станка в упаковке (ДхШхВ)	1680 x 420 x 160 мм (параллельный упор)
Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ)	1455 x 800 x 935 мм
Масса нетто / брутто	130/155 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24