**JIB 25102-C 230B Круглопильный станок**

**Мощность двигателя 1,5 кВт**

Артикул **0109020185000**




- Пила наклоняется от параллельного упора (левый наклон) при продольном резании со скосом
- Большой чугунный стол с чугунными расширителями для обеспечения максимальной опоры материала
- Подвижный угловой упор для использования в Т-образном пазу с предустановленными углами на 45° и 90°
- Асинхронный двигатель выходной мощностью 1,5 кВт обеспечивает обработку труднообрабатываемых заготовок
- Профессиональный параллельный упор с алюминиевыми накладками, размер 885 x 80 x 60 мм
- Угловой упор с выборкой люфта в Т-треке

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Мощность двигателя выходная | 1,5 кВт / 230 В |

| | |
|---|---|
| Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток) | 2,25 кВт / 10А |
| Диаметр пильного диска | 254 мм |
| Посадочный диаметр диска | 30 мм |
| Посадочный диаметр пазовальных фрез (дисков ДАДО) | 15,87 мм |
| Частота вращения пилы | 3450 об.мин / 50 Гц |
| Максимальная глубина пиления при 90° | 82 мм |
| Максимальная глубина пиления при 45° | 58 мм |
| Максимальный продольный распил справа от диска | 787 мм |
| Максимальный продольный распил слева от диска | 425 мм |
| Максимальная ширина пазовальных фрез (Dado) | 20,6 мм |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 100 мм |
| Направление наклона пилы | левое |
| Основной стол | 508 x 687 мм |
| Высота стола от пола | 920 мм |
| Размер стола с чугунными расширителями | 1022 x 687 мм |
| Диаметр патрубка аспирации | 100 мм |
| Размер параллельного упора | 885 x 80 x 60 мм |
| Размеры станка в упаковке (ДхШхВ) | 1680x420x160 мм (параллельный упор) |
| Размеры станка в собранном виде (ДхШхВ) | 1455 x 800 x 935 мм |
| Масса нетто / брутто | 132 / 152 кг |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.73313/24 |