JIB M320 Токарный станок

Диаметр обработки 320 мм Мощность двигателя 0,55 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **0903020040000**



- Плавная регулировка скорости : 250 – 3850 об/мин
- Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности
- Реверс
- Диаметр заготовки над станиной : 320 мм
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр MK-2

- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Набор шестигранных ключей
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты

Технические данные

Максимальный диаметр обработки над станиной	320 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	510 мм
Мощность двигателя	0,55 кВт
Скорость шпинделя	250-3850 об/мин
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Высота стола от пола	210 мм
Конус шпинделя	MK2
Конус пиноли задней бабки	MK2
Число позиций делительного приспособления	24 позиции
Перемещение задней? бабки	90 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт/3 А
Габариты упаковки (Д x Ш x В)	1000 x 550 x 340 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	950 x 300 x 445 мм
Вес нетто/брутто	52 / 57 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.75698/24