Токарный станок JIB WL1018

Диаметр обработки 254 мм Мощность двигателя 0,37 кВт

Артикул **JIB WL1018**



- Ступенчатая регулировка скорости : 760 / 1100 / 1600 / 2200 / 3200 об/мин
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Набор шестигранных ключей

Технические данные

Максимальный диаметр заготовки над станиной	254 мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	457 мм
Двигатель	220 В/50 Гц/1 фазный/0,37 кВт
Максимальная пусковая мощность	0,555 кВт
Электрическая мощность (пусковой ток)	(2,52А)
Скорость шпинделя - 5 ступеней	760 / 1100 / 1600 / 2200 / 3200 об/мин
Резьба шпинделя	1" x 8 TPI
Длина упора	150 мм
Конус шпинделя	MK2
Конус пиноли задней бабки	MK2
Габариты упаковки	840x430x300 мм
Вес нетто/брутто	34/36 кг
Срок службы	6 лет
Номер декларации соответствия	RU Д-CN.АК01.В.12067/19