JIB 3255A-2 Круглопильный станок

Мощность двигателя 2,0 кВт

Артикул **0111020231000**



- Двигатель мощностью 2 кВт с частотой вращения 4800 об/мин для эффективной продольной и поперечной резки тонких и грубых материалов.
- Турбина для эффективного пылеудаления.
- Левый, правый и задний выдвижной стол обеспечивает большее рабочее пространство для поддержки материала
- Подвижный стол (каретка) делает резку более гибкой и удобной
- Большой рабочий стол из литого алюминия обеспечивает высокую точность рабочей поверхности
- Магнитный пускатель и защита от перегрузки обеспечивает безопасность пользователя
- Литой алюминиевый подъемный механизм обеспечивает быструю, плавную и точную регулировку глубины реза
- Защита пильного диска обеспечивая беспрепятственный обзор среза.
- Алюминиевая литая вставка стола повышает точность резки.

Объем поставки

- Плавный старт
- Левый/правый/задний расширители стола
- Алюминиевая вставка
- Пильный диск 40T
- Быстросъемная защита пильного диска
- Быстросъемный расклинивающий нож
- Боковой упор для высоких/низких заготовок
- Толкатель заготовки
- Турбина для отвода пыли / Мешок для пыли
- Вставка для диско ДАДО
- Открытая подставка

*Дополнительный комплект угольных щеток

Технические данные

Мощность двигателя	2 кВт
Мощность турбины	0,5 кВт
Номинальная потребляемая мощность, кВт	2,5 кВт
Диаметр пильного диска	254 мм
Посадочный диаметр диска	30 мм
Диск Дадо	200 x 25 мм
Максимальный диаметр дисков ДАДО	200 мм
Посадочный диаметр дисков ДАДО	15,87 мм
Частота вращения пилы	4800 об/мин (50 Гц)
Турбина пылеудаления / мощность двигателя выходная	0,5 кВт
Турбина пылеудаления / частота вращения вала	16000 об/мин (50 Гц)
Максимальная глубина пиления при 90°	86 мм
Максимальная глубина пиления при 45°	60 мм
Максимальный продольный распил справа от диска	762 мм
Максимальный продольный распил слева от диска	343 мм
T-трек	23,5 / 18 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	102 мм
Основной стол (ДхШхВ)	643x549x39 мм
Левый расширитель стола (ДхШхВ)	643x65x40 мм
Размер максимального расширения стола слева (ДхШ)	643x300 мм
Правый расширитель стола (ДхШхВ)	643x101x40 мм
Размер максимального расширения стола справа (ДхШ)	643x480 мм

Задний расширитель стола (ДхШхВ)	549x60x70 мм
Размер максимального расширения стола сзади (ДхШ)	549x340 мм
Диаметр патрубка аспирации внешний	52 мм
Диаметр патрубка аспирации внутренний	47 мм
Высота стола от пола	870 мм
Размеры станка в упаковке (Д х Ш х В)	840 x 765 x 350 мм
Размеры подставки в упаковке (Д х Ш х В)	450 x 240 x 210 мм
Масса нетто / брутто	32 / 36.3 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86154/24