JIB BS16NH Ленточнопильный станок

Высота распиловки 350 мм Мощность двигателя 2,2 кВт

Артикул **0202020218000**



- Прочный и жесткий стальной корпус.
- Увеличенная высота продольной распиловки 350 мм.
- Максимальная ширина заготовки (слева от пилы) 375 мм.
- Направляющие подшипники ленты для обеспечения дополнительной точности и длительного срока службы.
- Мощный асинхронный двигатель повышенной выходной мощностью 2,2 кВт.
- Точно отшлифованный чугунный рабочий стол.
- Динамически сбалансированные чугунные литые маховики.
- Опорный ролик с зубчатой передачей для стола с уклоном 0°- 45°.
- Телескопическая защита пилы, обеспечивающая полную безопасность.
- Система быстрого ослабления натяжения ленты.
- Надежный механизм реечной передачи для регулировки высоты верхней направляющей.
- Параллельный упор с алюминиевым профилем.

Объем поставки

- Пильное полотно 3230x16x0.52mm
- Профессиональный параллельный упор для высоких и низких заготовок
- Угловой упор (транспортир)

* Мобильная база в комплект не входит и приобретается отдельно

Технические данные

Мощность двигателя выходная	2,2 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)	3,3 кВт (10А)
Номинальное напряжение / Частота тока	230 В / 50 Гц
Диаметр маховика	400 мм
Высота распиловки	350 мм
Максимальная ширина заготовки (слева от пилы)	375 мм
Скорость движения пильного полотна	15 м/с
Ширина пильного полотна	6-30 мм
Длина пильного полотна	3230 мм
Размер стола	535 x 485 мм
Наклон стола	0-45°
Диаметр патрубка аспирации опилок	97 мм
Размеры в упаковке (Д x Ш x В)	1900 x 490 x 760 мм
Масса нетто / брутто	160 кг / 195 кг
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.69029/24