Токарные станки JIB WL1218 и JIB WL1018

Диаметр обработки 305 мм Мощность двигателя 0,55 кВт Бесступенчатая регулировка оборотов

Артикул **JIB WL1218VD**



- Ступенчатая регулировка скорости в 3-х диапазонах : 650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин
- Прочная станина из высококачественного чугуна
- Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована
- Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски

Объем поставки

- Подручник шириной 150 мм
- Планшайба диаметром 76 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Набор шестигранных ключей

Технические данные

Максимальный диаметр заготовки над станиной	305мм
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки)	457 мм
Двигатель	230 В/50 Гц/1 фазный/0,55 кВт
Максимальная пусковая электрическая мощность (пусковой ток)	0,825 кВт (3,75А)
Скорость шпинделя - 5 ступеней	650-1450, 1250-2800, 1600-3800 об/мин
Резьба шпинделя	M33 x 3,5
Длина упора	150 мм
Конус шпинделя	MK2
Конус пиноли задней бабки	MK2
Габариты упаковки	840x460x300 мм
Вес нетто/брутто	38/40 кг
Срок службы	6 лет