JIB BD4800 Тарельчато- ленточный шлифовальный станок

Мощность двигателя 0,5 кВт Диск 203 мм / Лента 914 x 100 мм Встроенное пылеудаление

Артикул **0710020268000**



- Мощный асинхронный двигатель мощностью 500 Вт
- Ленточный шлифовальный узел с возможностью вертикальной и горизонтальной установки
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Турбина пылеудаления встроена в корпус станка (мешок для сбора пыли поставляется в комплекте)
- Шлифовальная лента и диск приводятся в движение непосредственно валом двигателя, без ремня и шестерен - это исключает их техническое обслуживание.
- Полностью закрытый двигатель.
- Рабочий стол из литого алюминия как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемыми углами наклона.
- Массивное и устойчивое чугунное основание.

Объем поставки

- Шлифовальная лента 914 x 100 мм, 80G
- Шлифовальный диск 203 мм, 80G
- Угловой упор (транспортир)
- Патрубок аспирации опилок
- Мешок для сбора пыли
- Зажим мешка для сбора пыли

Технические данные

Диаметр тарелки	203 мм
Длина абразивной ленты	914 мм
Ширина абразивной ленты	100 мм
Частота вращения тарелки	2980 об/мин
Скорость ленты	9 м/с
Диаметр патрубка аспирации опилок	63.5 мм
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Потребляемая мощность / пусковой ток	0,75 кВт/3,3А
Мощность двигателя	0,5 кВт
Размеры рабочего стола (дисковый узел) (Д x Ш)	264 x 150 мм
Наклон рабочего стола (дисковый узел)	0-45"
Размеры рабочего стола (ленточный узел) (Д x Ш)	170 x 125 мм
Наклон рабочего стола (ленточный узел)	0-45"
Масса нетто / брутто	21 / 24 кг
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	600 x 520 x 400 мм
Срок службы	5
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24