**JIB BD1600VS Тарельчато- ленточный шлифовальный станок**

**Мощность двигателя 0,55 кВт Диск 150 мм / Лента 25,4 x 762 мм Бесступенчатая регулировка оборотов**

Артикул **0710020269000**




- Асинхронный двигатель мощностью 550 Вт с бесступенчатой регулировкой оборотов.
- Стабильное поддержание оборотов в зависимости от нагрузки.
- Быстрая замена шлифовальной ленты.
- Торцевое шлифование заготовок под разными углами на узле шлифовального диска.
- Устойчивое чугунное основание.
- Рабочий стол из литого алюминия, как для узла шлифовальной ленты, так и для узла шлифовального диска.
- Рабочие столы с регулируемым углом наклона.

## Объем поставки

- Шлифовальная лента 762 x 25,4 мм, 80G
- Шлифовальный диск 125 мм, 80G
- Угловой упор (транспортир)
- Рабочий стол узла шлифовального диска
- Рабочий стол узла шлифовальной ленты
- Шестигранный ключ 3 мм

## Технические данные

| | |
|---|---|
| Диаметр тарелки | 150 мм |
| Частота вращения тарелки | 2000-2850 об/мин |
| Длина абразивной ленты | 762 мм |
| Ширина абразивной ленты | 25,4 мм |
| Скорость ленты | 9.6 – 13.7 м/с |
| Размеры стола (диск) [Д x Ш] | 204 x 135 мм |
| Размеры стола (лента) ? | 146 мм |
| Угол наклона стола (диск) | 0-45° |
| Угол наклона стола (лента) | 0-45° |
| Диаметр патрубка аспирации опилок | 45 / 38 мм 38/32 мм |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Потребляемая мощность / пусковой ток | 0,83 кВт / 4А |
| Мощность двигателя | 0,55 кВт |
| Размеры основания (Д x Ш) | 170 x 235 мм |
| Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) | 500 x 400 x 350 мм |
| Масса нетто/брутто | 13,5 / 15 кг |
| Срок службы | 5 |
| Номер декларации соответствия | ЕАЭС N RU Д-CN.PA09.B.86223/24 |